



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ДЛЯ СИТИ-БОРДА

Габаритный размер постера 3,77 x 2,76 м.

Границы значимой информации 3,67 x 2,66 м.

Масштаб 1:1, без припусков.

Оптимальное разрешение – 75-150 dpi.

Печать односторонняя, одним фрагментом, цветность 4+0.

Цветовая модель CMYK. Суммарное количество цвета (Total Ink) в файлах Tiff не должно превышать 300%.

Программы:

CorelDraw (*.cdr), до 17 (X7) версии включительно(все шрифты перевести в кривые);

Adobe Illustrator (*.ai, *.eps);

Adobe Photoshop (*.tif) без альфа-каналов и слоев;

Adobe InDesign (*.indd) до CS7 (CC) версии;

Adobe Acrobat (*.pdf) – стандарт с соблюдением всех требований.

Мы не принимаем файлы, сделанные в программах Microsoft Office, Autocad.

Наиболее оптимальным является макет в формате TIFF.

Материал для печати: скроллерная бумага (ламинированная, синтетическая бумага, Publiman).

Материал для печати должен быть транслюцентным на просвет.

*****Примечание.** Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение постера не предоставляется. Доработка макета до необходимых параметров является дополнительной услугой и оплачивается по согласованной с менеджером цене.



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ДЛЯ СИТИ-ФОРМАТА

Габаритный размер постера 1,2 x 1,8 м.

Границы значимой информации 1,1 x 1,7 м.

Масштаб 1:1, без припусков.

Оптимальное разрешение – 75–150 dpi, в случае печати изображений с фотокачеством – 250–300 dpi.

Печать односторонняя, одним фрагментом, цветность 4+0.

Цветовая модель CMYK. Суммарное количество цвета (Total Ink) в файлах Tiff не должно превышать 300%.

Программы:

CorelDraw (*.cdr), до 17 (X7) версии включительно(все шрифты перевести в кривые);

Adobe Illustrator (*.ai, *.eps);

Adobe Photoshop (*.tif) без альфа-каналов и слоев;

Adobe InDesign (*.indd) до CS7 (CC) версии;

Adobe Acrobat (*.pdf) – стандарт с соблюдением всех требований.

Мы не принимаем файлы, сделанные в программах Microsoft Office, Autocad.

Наиболее оптимальным является макет в формате TIFF.

Материал для печати: скроллерная бумага (ламинированная, синтетическая бумага, Publiman).

Материал для печати должен быть транслюцентным на просвет.

*****Примечание.** Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение постера не предоставляется. Доработка макета до необходимых параметров является дополнительной услугой и оплачивается по согласованной с менеджером цене.



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ДЛЯ ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙНА

Габаритный размер постера 1 x 1,5 м.

Границы значимой информации 0,9 x 1,4 м.

Масштаб 1:1, без припусков.

Оптимальное разрешение – 75-150 dpi, в случае печати изображений с фотокачеством – 250-300 dpi.

Печать односторонняя, одним фрагментом, цветность 4+0.

Цветовая модель СМΥК. Суммарное количество цвета (Total Ink) в файлах Tiff не должно превышать 300%.

Программы:

CorelDraw (*.cdr), до 17 (X7) версии включительно(все шрифты перевести в кривые);

Adobe Illustrator (*.ai, *.eps);

Adobe Photoshop (*.tif) без альфа-каналов и слоев;

Adobe InDesign (*.indd) до CS7 (CC) версии;

Adobe Acrobat (*.pdf) – стандарт с соблюдением всех требований.

Мы не принимаем файлы, сделанные в программах Microsoft Office, Autocad.

Наиболее оптимальным является макет в формате TIFF.

Материал для печати: Пленка матовая белая самоклеющаяся с перманентным клеевым слоем, работающая на просвет (Orajet 3640 матовая).

*****Примечание.** Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение постера не предоставляется. Доработка макета до необходимых параметров является дополнительной услугой и оплачивается по согласованной с менеджером цене.